



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 12 / 09 / 2024



Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO Stepway Expression

TCe 90 MY24

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna






KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 12 / 09 / 2024



Opcje i akcesoria



Tapicerka tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci



Kolor niebieski iron



Opony stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA DARK

Inne opcje pełnowymiarowe koło zapasowe 15"

Szczegóły dotyczące pakietów

pakiet MEDIA NAV system multimedialny Medi Nav 8" (replikacja, radio DAB, 6 głośników, Bluetooth, 2xUSB) mapa Europy - wersja rozszerzona

3 letnia subskrypcja map

pakiet THERMO klimatyzacja automatyczna



przednie fotele podgrzewane

Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

WYGLĄD

stalowe obręcze kół typu Flexwheel 16" - wzór ATARA
modułowe relingi dachowe
lusterka boczne w kolorze nadwozia
stalowe obręcze kół 16"
elektryczne lusterka boczne z funkcją rozmrażania, z czujnikiem temperatury

MULTIMEDIA

komputer pokładowy
zestaw wskaźników TFT 3,5"

KOMFORT I WNĘTRZE

kryterium techniczne PRUPT1
centralny zamek
niska konsola środkowa z otwartym schowkiem
tapicerka materiałowa
światła automatyczne, wycieraczki automatyczne
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci
kryterium techniczne SRANCF
fotel kierowcy z regulacją wysokości z podłokietnikiem
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3
szyby tylne regulowane elektrycznie
szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy

kierownica pokryta skórą ekologiczną
kierownica z regulacją wysokości i głębokości
kryterium techniczne TAPCOF

WIDOCZNOŚĆ I OŚWIETLENIE

światła do jazdy dziennej LED
światła przeciwmgłowe
światła LED

PROWADZENIE POJAZDU

automatyczna blokada drzwi po ruszeniu
system wspomagania parkowania tyłem
ograniczenie prędkości do 180 km/h

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

kryterium techniczne niezbędne do zamówienia klimatyzacji

BEZPIECZEŃSTWO

system rozpoznawania znaków drogowych oraz ostrzegania o nadmiernej prędkości
system kontroli zmęczenia kierowcy (UTA)
ABS
poduszka powietrzna czołowa kierowcy
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości
poduszka powietrzna czołowa pasażera
system mocowania fotelika dla dziecka ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu



ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę
regulator-ogranicznik prędkości
funkcja połączenia alarmowego e-Call
aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych,

rowerzystów (AEBS)
przygotowanie do montażu blokady alkoholowej
poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe
system utrzymania pasa ruchu (LKA)

Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)
pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Zużycie paliwa i emisja spalin wltip
Emisja CO2 cykl mieszany WLTP
(g/km): 126
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP
(l/100 km): 5.6

Osiągi
Prędkość maksymalna (km/h): 172
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12,0

Układ napędowy
Rodzaj napędu: przedni

Typ nadwozia
Liczba drzwi: 5
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy
Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy

Hamulce tylne (typ, średnica):
bębnowe 8"
Hamulce przednie (typ, średnica):
tarczowe Ø258x22

Koła i opony
Opony standardowe: 205/60 R16
92H

Dopuszczalna masa całkowita
Maksymalna masa całkowita zespołu pojazdów (kg): 2680
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca (kg): 585
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem (kg): 1100
Maksymalna ładowność (kg): 387
Minimalna masa pojazdu gotowego do jazdy (bez opcji) (kg): 1095
Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg): 1580

Silnik
Liczba zaworów: 12
Typ wtrysku paliwa: pośredni wielopunktowy



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 12 / 09 / 2024

Procedura homologacji: 1
 Moc maksymalna kW (KM): 67 (92)
 Protokół homologacji: WLTP
 Maksymalny moment obrotowy w Nm: 160
 Rodzaj paliwa: benzyna
 Liczba cylindrów: 3
 Norma emisji spalin: EURO6
 Pojemność skokowa (cm3): 999

Wymiary

Zwis przedni: 830
 Wysokość pojazdu nieobciążonego bez relingów (mm): 1535
 Długość całkowita: 4099
 Szerokość całkowita: 1784
 Wysokość progu załadunku: 777
 Wysokość bez obciążenia z otwartą klapą tylną: 2019
 Zwis tylny: 666
 Wysokość całkowita: 1587
 Szerokość całkowita z lusterkami zewnętrznymi: 1848-2007 (złożone-rozłożone)

Rozstaw osi: 2604
 Prześwit pojazdu: 201 (nieobciążony)

Typ techniczny
 Typ techniczny: DJFBEVM66WA43M520B
 Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 Liczba biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB): 68

Pojemność bagażnika (dm3)

Pojemność przestrzeni bagażowej min. (dm3): 328
 Pojemność przestrzeni bagażowej maks. po złożeniu kanapy (dm3): 1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

ZNAJDŹ SWOJĄ SPERSONALIZOWANĄ KONFIGURACJĘ



KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 12 / 09 / 2024

W INTERNECIE <https://www.dacia.pl>

[G6Z9PU](#)

- Skanując swój QR kod

U DEALERA

- Podając doradcy handlowemu kod swojej konfiguracji : G6Z9PU

KONFIGURACJA DACIA SANDERO



Data utworzenia: 12 / 09 / 2024

Nieźróźnicowane poźózenie przód/tył



Continental 0358181

205/60 R 16 92 H C1



Hankook 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

*W zwiąźku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon moźliwych do zamontowania.